



Przedstawiamy serię Compact Rebel, gdzie moc spotyka precyzję i trwałość w kompaktowym designie. Idealne do ciężkich zastosowań przemysłowych, te narzędzia zostały zaprojektowane, aby zwiększyć efektywność pracy.

SZLIFIERKI KĄTOWE DO TARCZ TYPU 27



Funkcje takie jak regulowana osłona wielopozycyjna zapewniają optymalne bezpieczeństwo i elastyczność podczas pracy. Stożkowy nos narzędzia pozwala na dostęp do wąskich miejsc. Dobrze wyważona waga narzędzia zapewnia duży komfort operatorowi. Prace nigdy nie były tak proste w zastosowaniach wymagających ciężkiego szlifowania!

Model: 58900 | 58902

SZLIFIERKA KĄTOWA

Do zastosowania w ciężkiej obróbce metali, szlifowaniu przemysłowym i przygotowaniu powierzchni.

Model: 58912



SZLIFIERKA KĄTOWA Z OSŁONĄ DO ODCIĄGU PYŁÓW



Obrotowa osłona odsysająca umożliwia dokładniejszy widok obrabianych elementów. Tylko do powierzchni nieżelaznych, takich jak włókno węglowe, kompozyty, włókno szklane, łopatki turbin i inne.

Model: 58914V



CECHY I ZALETY

- Kompaktowa obudowa, dobrze wyważona, ergonomiczny uchwyt boczny.
- Wygodna blokada wrzeciona umożliwia szybkie i łatwe zmienianie podkładki lub ścierniwa.
- Gumowa powłoka redukuje drgania i przenikanie zimnego powietrza do operatora.
- Nowy super wygładzony zestaw przekładni, system Wick-Lube, wydłuża żywotność przy regularnym smarowaniu.
- Narzędzie zawiera boczny uchwyt tłumiący drgania (53134) do użytku lewą lub prawą ręką.

BRANŻE:

- Odlewnictwo
- Obróbka metali
- Ropa i gaz
- Przemysł transportowy
- Sprzęt ciężki
- Stocznia
- Energia wiatrowa

DANE TECHNICZNE

Numer części	Średnica	Prędkość	Moc	Waga	Wysokość	Długość
58900	4.5" (115 mm)	13,000 obr./min	2.3 HP (1.7 kw)	4.6 lbs (2.1 kg)	4" (100 mm)	9.5" (242 mm)
58902	5" (125 mm)	12,000 obr./min	2.2 HP (1.6 kw)	4.7 lbs (2.1 kg)		
58912	5" (125 mm)	12,000 obr./min	2.2 HP (1.6 kw)	4.2 lbs (1.9 kg)		
58914V	7" (180 mm)	8,500 OBR./MIN	2.0 HP (1.5 kw)	5.2 lbs (2.4 kg)	4.2" (107 mm)	

Dodatkowe dane:

- Maksymalny przepływ powietrza 170 SCFM (3.030 SLPM),
- Ciśnienie powietrza 90 PSIG (6,2 bara),
- Wrzeciono 5/8"-11