

## INFORMACJA O PRODUKCIE

Nazwa artykułu: DY 54340



### Nazwa/Opis/Dane techniczne

#### Nazwa produktu:

54340 6" Tarcza na rzep z 24 otworami + kanały do odciągu pyłu/urobku

#### Opis:

- Wielo-otworowa zaprojektowana z myślą o maksymalnym odsysaniu pyłu/urobku
- Konfiguracja otworów i kanałów pozwala na zastosowanie mniejszych osłon tarczy, aby zapewnić kompatybilność dostępnych szlifierek orbitalnych
- Wyposażona w trwałe etykiety z nadrukiem pod którymi znajdują się kanały łączące otwory do odciągu urobku
- Ukryty kanał o głębokości 1/8" (3mm) umożliwiający maksymalny odciąg urobku
- Centralne wgłębienie + cztery otwory do odciągu pyłu zapobiega gromadzeniu się urobku
- Idealnie wyważona i dopasowana wagowo co zapewnia płynne działanie, szybsze szlifowanie
- Standardowa konstrukcja otworów do odciągu pyłu pozwala na pracę z większością dostępnych materiałów ściernych na rynku
- Jednoczęściowa konstrukcja piasty mocowania to mniejsze wibracje, większa żywotność, wysoka wydajność

#### Parametry techniczne:

Średnica: 6" (150mm)

Waga: 130g

Mocowanie: rzep

Ilość otworów do odciągu pyłu: 24 otwory (8-6-6-4) połączone kanałami

Maksymalne obroty: 12.000 obr./min.

Gwint mocujący: zewnętrzny 5/16"-24

Grubość/wysokość pianki: 3/8" (10mm)

Twardość/Gęstość pianki: MEDIUM

#### Zastosowanie:

Szlifiereki orbitalne firmy Dynabrade