

INFORMACJA O PRODUKCIE

Nazwa artykułu: DY 48521



Nazwa/Opis/Dane techniczne

Nazwa produktu:

48521 Szlifierka kątowa 2" (51mm); 15.000 obr./min.

Opis:

Szlifierka kątowa na tarcze Roloc 2" (51mm) & 3" (76mm)

Zawiera przekładnię zębatą (przy zakupie posiada olej 95848 oraz smarownicę 95541)

Wydmuch powietrza do tyłu poprzez tłumik.

Zawiera regulator wewnętrzny, który utrzymuje obroty przy dużych obciążeniach.

Przekładnię zębatą należy smarować za pomocą oleju model 95848 & smarownicy 95541. Dozowanie: trzy pełnięcia łykiem smarownicy 95541 na osiem godzin pracy narzędzia w zawór kulkowy znajdujący się w głowicy.

Smarowanie silnika powietrznego:

1 kropla na minutę ciągłej pracy szlifierki przy zastosowaniu stacji uzdatniania powietrza (rekomendowana przez Dynabrade model 11405)

Dozowanie ręczne: 5 kropli co 0.5h ciągłej pracy szlifierki bezpośrednio we wlot powietrza zasilającego.

UWAGA ! Podane parametry techniczne odnoszą się do jednostki będącej pod obciążeniem (podczas szlifowania).

Zgodność z wymogami normy ISO-28927-3 Międzynarodowej Organizacji Normalizacji.

Parametry techniczne:

Moc: 0.4 HP (298 W)

Waga: 0.6 kg

Obroty: 15.000 obr./min.

Zapotrzebowanie powietrza: 27 SCFM (765 litr/min.)

Ciśnienie robocze: 6.2 Bar

Gwint wrzeciona: 1/4"-20

Długość: 208mm

Wysokość: 89mm

Głośność: 79dB

Wibracje: 0.85 m/s² (ISO-28927-3)

Zastosowanie:

Przemysł metalowy i wiele innych.